




IT- Struttura monoblocco in acciaio inox Aisi 304; finitura esterna satinata Scotch-brite; spessore di isolamento 75 mm con schiuma poliuretana ad alta densità (43 kg/m³); piedini in plastica/inox regolabili H:120-150; celle con gli angoli interni arrotondati per agevolare la pulizia; sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici a gas caldo; cremagliere e guide in acciaio inox; porte auto chiudenti con fermo a 100°; serratura di serie; unità refrigerante monoblocco brevettata; unità refrigerante "tropicalizzata" per garantire prestazioni elevate anche in ambienti con temperature elevate (fino a 43°C); ottimizzazione flussi aria esterni ed interni; alimentazione 230 V / 50 Hz monofase.

FR- Structure monobloc en acier inox Aisi 304 avec une finition extérieure satinée Scotch-brite; isolation de 75 mm d'épaisseur par injection de mousse polyuréthane à haute densité (43 kg/m³); robustes pieds réglables H 120-150; compartiments intérieurs avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage; châssis avec cremailleres en acier inox ; dégivrage automatique par gaz chaud et évaporation automatique des condensats; portes à fermeture automatique avec arrêt à 100°; serrure de série: nouvelles unités frigorifiques monobloc brevetées; unités frigorifique "tropicalisées" pour garantir constants prestations aussi dans ambiance avec température élevées (jusqu'à 43°); optimisation des flux de l'air; alimentation 230 V / 50 Hz


EN- Aisi 304 stainless steel monobloc structure; scotch-brite external satin finish; 75 mm high density polyurethane foam insulation (43 kg/m³); adjustable plastic/stainless steel feet H:120-150; chambers with rounded internal corners to facilitate cleaning; automatic hot gas defrosting and automatic condensation water evaporation; spring-operated door fitted with stop at 100°; standard lock; stainless steel frame with racks; automatic hot gas patented monobloc refrigerating unit; refrigerating unit "tropicalized" to grant steady performances in high temperature ambient (till 43°C); optimized external and internal air flow distribution; power supply 230 V / 50 Hz monophasic.

DE- Monoblockausführung aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Scotch-Brite); 75 mm starke Isolierung aus hochverdichtetem Polyurethanschaum (43 kg/m³); robuste Stellfüße aus speziellem formstabilem Kunststoff/Edelstahl H:120-150; Kühlzellen mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung; automatische Kondenswasserverdunstung und automatische Warmgas Abtauart; Edelstahlgestell mit Führungen; selbstschließende Tür mit Haltposition auf 100°; serienmäßige Schloss; neue patentierte Monoblockkälteaggregate; tropikalisiertes Aggregat um eine gleichmäßige Leistung zu gewährleisten bei hohe Ambient Temperatur (43°C) Optimierung der Zirkulation des Luftstroms; Spannung 230 V / 50 Hz inphasig.










1P







1P GLASS DOOR







2P




360x165 H=120



360x250 H=150



360x250 H=80



			GE
	Ricambio Minimo Aria Minimun Replacement Air	mc/h	310
	Calore Emesso Heat Output	watt	680
	Versione Remota Remote Version		
	Linea di Aspirazione Suction Line	mm	10
	Linea Liquido Liquid Line	mm	6
	Potenza Sbrinamento Elettrico Electric Defrost Power	watt	900



Modello - Model - Model - Gerätetyp		AHGE3001	AHGE3002	AHGE3003	AHGE3004
Descrizione - Description - Description - Beschreibung		700 GE		700 GE	
Range		-25°C -10°C		-25°C -10°C	
Funzionamento - Operating Mode Mode de fonctionnement - Betriebsmodus		Ventilated		Ventilated	
Condensazione - Condensation - Condensation - Kondensation		Aria - Air - Air - Luft		Acqua - Water - Eau - Wasser (12l/h)	
Capacità lorda - Gross Capacity Capacité brute - Bruttovolumen		680		680	
Dimensioni esterne - External Dimension Dimensions externes - ußabmessungen					
Lunghezza - Width - Largeur - Breite		750		750	
Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tür		930/1630		930/1630	
Altezza - Height - Hauteur - Höhe		2025		2025	
Dimensioni interne - Internal Dimension Dimensions internes - Innenabmessungen					
Lunghezza - Width - Largeur - Breite		600		600	
Profondità - Depth Profondeur - Tiefe		780		780	
Altezza - Height - Hauteur - Höhe		1440		1440	
Porte - Doors - Portes - Türen		1, Full		1, Full	
		2x1/2, Full		2x1/2, Full	
Dotazione Standard - Standard Equipment Equipement standard - Standardausstattung		5 vassoi - 5 trays 5 plateaux - 5 shalen		5 vassoi - 5 trays 5 plateaux - 5 shalen	
Capacità vassoi - Trays capacity Capacité plateaux - Shalenkapazität		9 max		9 max	
Capacità vaschette - Containers capacity Capacité bacs - Behälterkapazität		54		54	
Luce interna - Internal light Eclairage intérieure - Innerbeleuchtung		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Serratura - Lock - Serrure - Schloss		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen					
Type		Hot Gas ^④		Hot Gas ^④	
N° Defrost in 24 hrs.		5		5	
Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasser verdunstung		Automatic by Hot Gas		Automatic by Hot Gas	
Compressor					
Model		NT2180GK		NT2180GK	
Potenza - Power - Puissance - Leistung		HP		1	
T° Evaporation		°C		-30	
Potenza frigorifera - Refrigerant Power Puissance frigorifique - Kälteleistung		watt		720	
Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp		R404A		R404A	
Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity Quantité de réfrigérant - Kältemittelmenge		gr		320	
Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Klasse		+43°C		+43°C	
Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung		watt		700 - 4,9	
Tensione alimentazione - Supply Voltage Tension d'alimentation - Anschlussspannung		V		230V~ 50Hz 1+N	
Noise Level		dbA		58	
Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht		kg		140	
Versione Predisposta - Remote version Version sans groupe - Modelle ohne Aggregat		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
		NO		NO	

① S = Statico - Static - Statische - Stille Kühlung / V = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung

② = Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung = Optional

③ Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage électrique - Elektrische Abtaung

④ **OPTIONAL** : Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage électrique - Elektrische Abtaung

⑤ Con vaschette da 5 lt - With 5 lt. Containers - Avec bacs 5 lt - Mit 5 lt. Behälter mm 360x165x120H



Modello - Model - Model - Gerätetyp		AHGE3005	AHGE3006	AHGE3007	AHGE3008
Descrizione - Description - Description - Beschreibung		700 GE		700 GE	
Range		-30°C -5°C		-30°C -5°C	
Funzionamento - Operating Mode Mode de fonctionnement - Betriebsmodus		Ventilated		Ventilated	
Condensazione - Condensation - Condensation - Kondensation		Aria - Air - Air - Luft		Acqua - Water - Eau - Wasser (12l/h)	
Capacità lorda - Gross Capacity Capacité brute - Bruttovolumen		680		680	
Dimensioni esterne - External Dimension Dimensions externes - ußabmessungen					
Lunghezza - Width - Largeur - Breite		750		750	
Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tür		930/1630		930/1630	
Altezza - Height - Hauteur - Höhe		2025		2025	
Dimensioni interne - Internal Dimension Dimensions internes - Innenabmessungen					
Lunghezza - Width - Largeur - Breite		600		600	
Profondità - Depth Profondeur - Tiefe		780		780	
Altezza - Height - Hauteur - Höhe		1440		1440	
Porte - Doors - Portes - Türen		1, Full		1, Full	
		2x1/2, Full		2x1/2, Full	
Dotazione Standard - Standard Equipment Equipement standard - Standardausstattung		5 vassoi - 5 trays 5 plateaux - 5 shalen		5 vassoi - 5 trays 5 plateaux - 5 shalen	
Capacità vassoi - Trays capacity Capacité plateaux - Shalenkapazität		9 max		9 max	
Capacità vaschette - Containers capacity Capacité bacs - Behälterkapazität		54		54	
Luce interna - Internal light Eclairage intérieure - Innerbeleuchtung		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Serratura - Lock - Serrure - Schloss		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen					
Type		Hot Gas ^④		Hot Gas ^④	
N° Defrost in 24 hrs.		5		5	
Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasser verdunstung		Automatic by Hot Gas		Automatic by Hot Gas	
Compressor					
Model		NT2192K		NT2192K	
Potenza - Power - Puissance - Leistung		1 HP		1	
T° Evaporation		-30 °C		-30	
Potenza frigorifera - Refrigerant Power Puissance frigorifique - Kälteleistung		850 watt		850	
Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp		R404A		R404A	
Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity Quantité de réfrigérant - Kältemittelmenge		900 gr		900	
Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Klasse		+43°C		+43°C	
Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung		1000 - 4,8 (1250 - 6,8) watt		1000 - 4,8 (1250 - 6,8)	
Tensione alimentazione - Supply Voltage Tension d'alimentation - Anschlussspannung		230V~ 50Hz 1+N		230V~ 50Hz 1+N	
Noise Level		58 dbA		58	
Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht		140 kg		140	
Versione Predisposta - Remote version Version sans groupe - Modelle ohne Aggregat		NO		NO	

① S = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung / V = Ventilato - Ventilated - Ventilte - Umluftkühlung

② ● = Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung = Optional

③ Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage électrique - Elektrische Abtaung

④ **OPTIONAL** : Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage électrique - Elektrische Abtaung

⑤ Con vaschette da 5 lt - With 5 lt. Containers - Avec bacs 5 lt - Mit 5 lt. Behälter mm 360x165x120H



Modello - Model - Model - Gerätetyp		AHGE3009	AHGE3010
	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	7 0 0 G E	7 0 0 G E
	Range	-25°C -10°C	
	Funzionamento - Operating Mode Mode de fonctionnement - Betriebsmodus	Ventilated	
	Condensazione - Condensation - Condensation - Kondensation	Aria - Air - Air - Luft	Acqua - Water (12l/h)
	Capacità lorda - Gross Capacity Capacité brute - Bruttovolumen	680	
	Dimensioni esterne - External Dimension Dimensions externes - ußenabmessungen		
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	750	
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	930/1630	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	2025	
	Dimensioni interne - Internal Dimension Dimensions internes - Innenabmessungen		
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	600	
	Profondità - Depth Profondeur - Tiefe	780	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	1440	
	Porte - Doors - Portes - Türen	1, Glass	1, Glass
	Dotazione Standard - Standard Equipment Equipement standard - Standardausstattung	5 vassoi - 5 trays 5 plateaux - 5 shalen	5 vassoi - 5 trays 5 plateaux - 5 shalen
	Capacità vassoi - Trays capacity Capacité plateaux - Shalenkapazität	9 max	8 max
	Capacità vaschette - Containers capacity Capacité bacs - Behälterkapazität	54	48
	Luce interna - Internal light Eclairage intérieure - Innerbeleuchtung		
	Serratura - Lock - Serrure - Schloss		
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen		
	Type	Hot Gas ^④	
	N° Defrost in 24 hrs.	5	
	Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung	Automatic by Hot Gas	
	Compressor		
	Model	NT2192K	
	Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP 1	
	T° Evaporation	°C -30	
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt 850	
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	R404A	
	Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity Quantité de réfrigérant - Kältemittelmenge	gr 900	
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe	4 (+30°C)	
	Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt 1000 - 4,8 (1250 - 6,8)	
	Tensione alimentazione - Supply Voltage Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V 230V~ 50Hz 1+N	
	Noise Level	dbA 58	
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg 150	155
	Versione Predisposta - Remote version Version sans groupe - Modelle ohne Aggregat	③	

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen



Modello - Model - Model - Gerätetyp		AHGE3001-60	AHGE3002-60
Descrizione - Description - Description - Beschreibung		700 GE	
Range		-25°C -10°C	
Funzionamento - Operating Mode Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus		Ventilated	
Capacità lorda - Gross Capacity Capacité brute - Bruttovolumen		680	
Dimensioni esterne - External Dimension Dimensions externes - ußenabmessungen			
Lunghezza - Width -Largeur - Breite		750	
Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tür		930/1630	
Altezza - Height - Hauteur - Höhe		2025	
Dimensioni interne - Internal Dimension Dimensions internes - Innenabmessungen			
Lunghezza - Width -Largeur - Breite		600	
Profondità - Depth Profondeur - Tiefe		780	
Altezza - Height - Hauteur - Höhe		1440	
Porte - Doors - Portes - Türen		1, Full	2x1/2 ,Full
Dotazione Standard - Standard Equipment Equipement standard - Standardausstattung		5 vassoi - 5 trays 5 plateaux - 5 shalen	5 vassoi - 5 trays 5 plateaux - 5 shalen
Capacità vassoi - Trays capacity Capacité plateaux - Shalenkapazität		9 max	8 max
Capacità vaschette - Containers capacity Capacité bacs - Behälterkapazität		54	48
Luce interna - Internal light Eclairage intérieure - Innerbeleuchtung			□
Serratura - Lock - Serrure - Schloss			●
Sbrinamento - Defrost - Dégivrage - Abtauen			
Type		Hot Gas	
N° Defrost in 24 hrs.		5	
Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasser verdunstung		Automatic by Hot Gas	
Compressor			
Model		NT2178GK	
Potenza - Power - Puissance - Leistung		HP 1	
T° Evaporation		°C -30	
Potenza frigorifera - Refrigerant Power Puissance frigorifique - Kälteleistung		watt 780	
Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp		R404A	
Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity Quantité de réfrigérant - Kältemittelmenge		gr 300	
Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe		+43°C	
Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung		watt 800 - 4 (1300 - 5,7)	
Tensione alimentazione - Supply Voltage Tension d'alimentation - Anschlussspannung		V 220V 60Hz 1+N	
Noise Level		dbA 58	
Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht		kg 140	
Versione Predisposta - Remote version Version sans groupe - Modelle ohne Aggregat		●	
<p>① S = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung / V = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung ② ● = Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □ = Optional ③ Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage électrique - Elektrische Abtauung ⑤ Con vaschette da 5 lt - With 5 lt. Containers - Avec bacs 5 lt - Mit 5 lt. Behälter mm 360x165x120H</p>			

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

